

Технические характеристики Шторный полуприцеп Fliegl SDS 350 пр-во Германия



Размеры и массы

Полная масса	35 000 кг
Собственный вес около	5 800 кг
Полезная нагрузка около	29 200 кг
Нагрузка на седельно-сцепное устройство	11 000 кг
Общая ширина макс. около	2 550 мм
Высота седельно-сцепного устройства в ненагруженном состоянии около	1 150 мм
Внутренняя длина около	13 650 мм
Внутренняя ширина около	2 480 мм
Высота боковой загрузки спереди около	2 600 мм
Высота боковой загрузки сзади около	2 700 мм
Внутренняя высота спереди около	2 690 мм
Внутренняя высота сзади около	2 790 мм
Положение шкворня, около	1 680 мм

Комплектация

Описание	Цена
Шасси:	Вкл.
Рама: Сварная конструкция из мелкозернистой стали, седельная плита с 2 –х дюймовым заменяемым шкворнем. Наружная рама с отверстиями для крепления груза.	Вкл.
Опорные ноги: 24 т. 2 скоростные с ровной нижней частью без балансира	Вкл.
Выдвижная лестница сзади	Вкл.
2 шт. противооткатных башмаков с креплением	Вкл.
Боковая защита алюминиевая	Вкл.
Задняя защиты стальная оцинкованная	Вкл.
Крылья: Одночетвертные над каждым колесом	Вкл.

Противождевые щитки сзади	
Защита рамы сзади	Вкл.
Инструментальный ящик В=650/Н=520/Т=670 мм	Вкл.
Оси и подвеска	Вкл.
SAF с дисковыми тормозами	Вкл.
Пневмоподвеска	Вкл.
Тормозная система:	Вкл.
2-х контурная тормозная система	Вкл.
Пружинно-накопительный стояночный тормоз	Вкл.
2 различных штекера без соединительных кабелей.	Вкл.
EBS, электронная тормозная система с розеткой EBS спереди, без соединительных кабелей.	Вкл.
Полуприцеп может эксплуатироваться с тягачом, оборудованным АБС	Вкл.
Система стабилизации	Вкл.
Диски и шины	Вкл.
Колеса 385/65 R 22,5 (6+1)	Вкл.
Запасное колесо с креплением	Вкл.
Диски: стальные диски, серебристые	Вкл.
Электрика:	Вкл.
24 В, многокамерные фонари, сбоку LED освещение	Вкл.
Защита задних фонарей	Вкл.
2 белых стояночных фонаря спереди	Вкл.
2 белых\красных фонаря	Вкл.
2x7 полюсный разъем спереди без соединительных кабелей	Вкл.
Освещение сзади	
Пол:	Вкл.
Плиты, изготовленные под давлением толщиной 30 мм. поперечный Омегаобразный профиль на 8 направляющих. Допустимая нагрузка на ось погрузчика 7100 кг.	Вкл.
Передняя стенка/угловые передние стойки:	Вкл.
25 мм алюминиевый профиль высотой 2 400 мм, угловые стойки стальные оцинкованные	Вкл.
Защита передней стенки 140 мм высотой	Вкл.
Средние стойки:	Вкл.
3 пары стоек, передвигающихся по всей длине с 4 карманами для досок	Вкл.
Доски	Вкл.
4 ряда деревянных досок	Вкл.
Задняя стенка/Задние стойки	Вкл.
Задние стойки стальные оцинкованные до крыши	Вкл.
Портальные двери, 2 створчатые с двумя интегрированными замками	Вкл.
Тент:	Вкл.
с приваренными горизонтально и вертикально ремнями, бока сдвигаются отдельно от крыши. Плотность тента 900 г/кВ.м	Вкл.
замки стальные	Вкл.
Крыша:	Вкл.
Сдвижная тентованная, сдвигается от ворот к передней стенке. Штанга для сдвигания крыши.	Вкл.
Контурная маркировка: белая на боковом тенте	Вкл.
Контурная маркировка: красная на заднем портале	Вкл.
Покраска:	Вкл.
Рама покрашена DB 7350 серый	Вкл.
Опорные ноги черные	Вкл.
Угловые стойки передние горячеоцинкованные	Вкл.
Передняя стенка алюминий	Вкл.

Задние стойки оцинкованные	Вкл.
Задняя стенка белый	Вкл.
Тент RAL 9006 серебристый	Вкл.