

Коммерческое предложение на Автобетоносмеситель Shacman 6x4 SX5256GJBDR384



Характеристики

Колесная формула 6x4 Задняя тележка балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на 4-х пневмоэлементах

Шины 12.00R20 или 315/80R22.5

Рулевое управление С гидроусилителем, тип «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Передняя подвеска зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилиза Другое оборудование автомагнитола, противоугонное устройство, 180 А/ч для эксплуатации в условиях низких температур, огнетушитель 2 кг.

Тип двигателя четырехтактный дизельный, с турбонаддувом Модель двигателя WP10.336E40 Производитель двигателя WEICHAI Система питания/выпуска непосредственный впрыск топлива/с одним глушителем со встроенным нейтрализатором и системой селективной каталитической очистки Рабочий объем, см³ 9726 Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) 247/336 (1900) Количество цилиндров / Расположение 6 цилиндров, рядное Экологический класс Евро 4 Степень сжатия 17 ТНВД и форсунки BOSCH КПП, тип полностью синхронизированная, с ручным переключением, 12-ти ступенчатая КПП, модель 12JS160TA КПП, Производитель FAST Сцепление Сухое однодисковое, с диафрагменной пружной, привод управления-гидравлический с пневмоусилителем

Главная передача Двойная разнесенная Shaanxi Han De Axle Рабочая тормозная система Пневматическая, двухконтурная привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС Вспомогательная тормозная система моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов Запасная тормозная система стояночная система с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7930...11660х2490х3270...3550 Максимальная масса, кг 25000 (разрешенная), 31000 (технически допустимая) Снаряженная масса, кг 11200...15700 База, мм 3175...5625+1350...1450 Колея передних/задних колес, мм 1974/1860

. Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Условия оплаты: Предоплата в размере 30% цены Товара. При поступлении товара на приграничную территорию (склад Хэй-Хэ) Покупатель оплачивает 60% цены Товара (предоставляется фото/видео отчет). При поступления товара на СВХ Благовещенск, Покупатель осматривает Товар, подписывает АКТ осмотра и оплачивает оставшиеся 10% цены Товара.

Срок поставки на СВХ Благовещенск 35-40 рабочих дней.