

Технические характеристики CPCD 15H EURO

Грузоподъемность	1500 кг
Центр тяжести груза	500 мм
Тип двигателя	Дизельный
Рабочее место водителя	Сидя
Масса погрузчика	2 460 кг
Тип шин (передние / задние)	Пневматические
МАЧТА И ВИЛЫ	
Высота подъема груза (стандартная мачта)	3000 мм
Наклон мачты (вперед/назад) градусы	6°/12°
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина)	1070x100x35 мм
Регулировка захвата вил от / до	230 / 970 мм
РАЗМЕРЫ	
Длина (без вил)	2230 мм
Длина (с вилами)	3300 мм
Ширина	1070 мм
Высота (по защитной крыше)	2070 мм
Высота по опущенной мачте (стандарт)	1995 мм
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт)	4030 мм
Внешний радиус поворота	1955 мм
Минимальный радиус поворота	110 мм
Свес (передний)	421 мм
Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности)	1770 мм
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальная скорость движения с грузом	13,5 км/ч
Максимальная скорость движения без груза	14,5 км/ч
Скорость подъема вил с грузом	590 мм/с
Максимальное тяговое усилие (с грузом)	1885 кг
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом)	0,22
ШАССИ	
Передние шины	6.5-10-10 PR
Задние шины	5.00-8-10 PR
Передние колеса (в стандартной комплектации)	Одинарные
Колесная база	1400 мм
Колея передняя	890 мм
Колея задняя	920 мм
Дорожный просвет	115 мм
Тормозная система (Рабочая / стояночная)	Гидравлическая / механическая
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА	
Модель двигателя	Xinchai 485 BPG
Номинальная мощность	30/2600 кВт /об/мин

Стоимость CPCD 15H EURO (высота подъема груза 3 000 мм)

С дизельным двигателем XINCHAI

\$ 16 690

Итоговая стоимость:

\$ 16 690