

Технические характеристики CPCD 30 EURO

Грузоподъемность	3000 кг
Центр тяжести груза	600 мм
Тип двигателя	Дизельный
Масса погрузчика	4410 кг
Рабочее место водителя	Сидя
Тип шин (передние / задние)	Пневматические
МАЧТА И ВИЛЫ	
Высота подъема груза (стандартная мачта)	3000 мм
Наклон мачты (вперед/назад) градусы	6°/12°
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина)	1070x125x45 мм
Регулировка захвата вил от / до	250 / 1090 мм
РАЗМЕРЫ	
Длина (без вил)	2680 мм
Длина (с вилами)	3750 мм
Ширина	1225 мм
Высота (по защитной крыше)	2070 мм
Высота по опущенной мачте (стандарт)	1995 мм
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт)	3760 мм
Внешний радиус поворота	2420 мм
Минимальный радиус поворота	110 мм
Свес (передний)	498 мм
Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности)	2120 мм
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальная скорость движения с грузом	19,5 км/ч
Максимальная скорость движения без груза	20 км/ч
Скорость подъема вил с грузом	470 мм/с
Максимальное тяговое усилие (с грузом)	1146 кг
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом)	0,2
ШАССИ	
Передние шины	28x9-15-12 PR
Задние шины	6.50-10-10 PR
Передние колеса (в стандартной комплектации)	Одинарные
Колесная база	1070 мм
Колея передняя	1000 мм
Колея задняя	970 мм
Дорожный просвет	120 мм
Тормозная система (Рабочая / стояночная)	Гидравлическая / механическая
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА	
Модель двигателя	Xinchai 495 BPG
Номинальная мощность	42/2650 кВт /об/мин

Стоимость CPCD 30 EURO (высота подъема груза 3 000 мм)

С дизельным двигателем XINCHAI
С дизельным двигателем ISUZU

\$ 19 990
\$ 23 450

Итоговая стоимость:

\$ 19 990