

Технические характеристики CPCD 50

Грузоподъемность	5000 кг
Центр тяжести груза	600 мм
Тип двигателя	Дизельный
Масса погрузчика	8160 кг
Рабочее место водителя	Сидя
Тип шин (передние / задние)	Пневматические
МАЧТА И ВИЛЫ	
Высота подъема груза (стандартная мачта)	3000 мм
Наклон мачты (вперед/назад) градусы	6°/12°
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина)	1220x150x60 мм
Регулировка захвата вил от / до	300 / 1835 мм
РАЗМЕРЫ	
Длина (без вил)	3440 мм
Длина (с вилами)	4510 мм
Ширина	1990 мм
Высота (по защитной крыше)	2500 мм
Высота по опущенной мачте (стандарт)	- мм
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт)	4420 мм
Внешний радиус поворота	3250 мм
Минимальный радиус поворота	195 мм
Свес (передний)	590 мм
Минимальный рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности)	2960 мм
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальная скорость движения с грузом	27 км/ч
Максимальная скорость движения без груза	28 км/ч
Скорость подъема вил с грузом	545 мм/с
Максимальное тяговое усилие (с грузом)	6620 кг
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом)	0,32
ШАССИ	
Передние шины	8.25-15-14 PR
Задние шины	8.25-15-14 PR
Передние колеса (в стандартной комплектации)	Сдвоенные
Колесная база	2250 мм
Колея передняя	1470 мм
Колея задняя	1700 мм
Дорожный просвет	200 мм
Тормозная система (Рабочая / стояночная)	Гидравлическая / механическая
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА	
Модель двигателя	CA 6110/125G2
Номинальная мощность	81/2500 кВт /об/мин

Стоимость CPCD 50 (высота подъема груза 3 000 мм)

С дизельным двигателем XINCHAI

\$ 46 430

Итоговая стоимость:

\$ 46 430