



SOUTH CHINA  
SERVICE GROUP / SCS EXPORT

Room 612, Dongshan Plaza  
No. 69 Xian Lie Road Central  
Guangzhou, China, 510095

Ru 8-800-555-4653  
Ch +86 400-664-2203  
email: info@scsg.ru  
www.scsg.ru

## Вакуумный куттер



### Назначение:

Вакуумный высокоскоростной куттер предназначен для измельчения мелкокускового пищевого продукта и смешивания его с различными ингредиентами с получением на выходе фарша, паштета, эмульсии с различной степенью измельчения.

Данное оборудование применяется при производстве колбасных изделий, мясных паштетов, рыбных паштетов, фаршей для различных полуфабрикатов, приготовления белковых эмульсий, а также для измельчения овощей, фруктов и других продуктов.

## Технологический процесс:

Технологический процесс происходит под вакуумом и на высокой скорости резанья, что улучшает качество продукта.

Технологический процесс управляется ПЛК с микроконтроллером Mitsubishi (Япония) с сенсорного пульта фирмы Delta (Тайвань). На нем можно задавать и бесступенчато регулировать частоту вращения ножей, которая может достигать 4500 оборотов в минуту в зависимости от модели, задавать и регулировать скорости вращения чаши, время измельчения продукта, контролировать состояние вакуума и температуры. Пульт управления имеет герметичен и защищён от воздействия влаги.

Вакуумный куттер изготавливается из высококачественной нержавеющей стали SUS 304. Чаша куттера изготавливается из нержавеющей стали и оснащена специальной защитой от протекания, а также оборудована специальными замками, которые плотно фиксируют крышку. Крышка чаши оснащена технологическим окном, через которое можно добавлять различные добавки и вести визуальное наблюдение за работой куттера.

Оборудование оснащено подшипниками SKF (Швеция), которые имеют четыре уплотнительных уровня.

На оборудование устанавливаются электродвигатели Siemens (Германия), частотные преобразователи Variable-frequency Drive (Япония), приводные ремни Vando (Япония), электронные компоненты ABB (Швейцария), вакуумный насос Busch (Германия) с разрежением до 0,085 МПа.

## Технические характеристики предлагаемой модели:

№	Наименование	Характеристика
1.	Модель	ZKZB-750
2.	Объем чаши	750 л.
3.	Скорость вращения ножей	360-3600 об/мин
4.	Скорость вращения чаши	0-6 об/мин
5.	Количество ножей	6 шт.
6.	Мощность	315 кВт
7.	Напряжение	380 В
8.	Масса	9800 кг
9.	Габариты	6800*4300*2500
10.	Доступные языки	китайский/русский/английский

## Дополнительные фото оборудования:

Room 612, Dongshan Plaza  
No. 69 Xian Lie Road Central  
SOUTH CHINA  
Ru 8-800-555-4653  
Ch. +86 400-664-2203  
email: info@sosg.ru



